



Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. Pampuslaan 180
 1382 JS Weesp Netherlands
 +31(0294)- 210 420
 Bijgewerkt januari 2023

Machinepark JH Buitendijk: CNC Draaien Frezen Boren Lassen.

CNC Draaien

Machine	max draai Ø boven support	max draai Ø boven bed	lengte tussen de centers	diversen
Okuma LB15 II	230	400	500	stafaanvoer tot Ø 65
DOOSAN PUMA 400	590	600	2000	bril Ø 240
DOOSAN PUMA 400	590	600	2000	hydraulische bril Ø 240
DOOSAN PUMA 500	630	700	1575	hydraulische bril Ø 310
CMZ TC35 Y	350	550	1400	hydraulische bril ø165/ Y-AS +80 -60

CNC Frezen

Machine	X verplaatsing	Y verplaatsing	afstand spiltafel	afm tafel	4e as
Quaser MK60 II H	710	610	650	500 x 500	Hor 0,001
Okuma MC5-VA	1050	510	760	1050 x 510	Ø 500
Okuma MC60-VAE	1500	630	850	1530 x 630	Ø 600
Hartford HCMC2082	2060	820	820	2150 x 820	Ø 700 kantelbaar

Draadvonken

Machine	X verplaatsing	Y verplaatsing	Hoogte
Makino DUO64	650	400	420

*) Het maximale gewicht op de tafel bij het CNC Frezen bedraagt 500 kg.

Conventioneel Draaien

Machine	max draai Ø boven support	max draai Ø boven bed	lengte tussen de centers
Cazeneuve HB-575	300	520	1500
Comev	380	560	1500
TUR 630	400	630	1600
PBR TM30	400	620	2050
TUR 630	400	630	3000

Conventioneel Frezen	X verplaatsing	Y verplaatsing	afstand spiltafel	afm tafel
Machine				
Dufour 231	850	250	450	320 x 1400

Diverse:

Diverse kolom- en coördinaten-boormachines.

Diverse beugel- en lintzaagmachines tot \varnothing 360 mm met automatische stafaanvoer.

Brootsmachine Ramtec SR10P voor het trekbrootsen van spiegleuven en splines.

Steekbank Sacman Synchron 225.

Hydraulische precisie pers voor o.a. het brootsen van spiebanen.

Lassen: Tig, Mig / Mag en elektrisch voor diverse staalsoorten, RVS en aluminium.

Het verzorgen van alle warmte- en oppervlaktebehandelingen.

Mitutoyo 3D CNC Measuring Machine

Deze meetmachine heeft een meetbereik van x=1205, Y=2005, Z=1005.

Het maximale gewicht van het te meten object mag 2500 kg zijn. Hij is uitgevoerd met een te programmeren zwenkbare meetkop en diverse tasters welke automatisch gewisseld kunnen worden. Op aanvraag kunnen wij uw product leveren met een meetrapport.