



Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. Pampuslaan 180
 1382 JS Weesp Netherlands
 +31(0294)- 210 420
 Bijgewerkt januari 2025

CNC Frezen

Machine	X verplaatsing	Y verplaatsing	afstand spiltafel	afm. tafel	4e as
Quaser MK60 II H	710	610	650	500 x 500	Horizontaal 0,01°
Quaser UX600 5 assig	885	800	600	500 x 600	5° as 0.01 A as +30° / -120° - C as 360°
Okuma MC60-VAE	1500	630	850	1530 x 630	Ø 600
Hartford HCMC2082	2060	820	820	2150 x 820	Ø 700 kantelbaar
Hurco VTXZ 2000	2032	660	650	2300 x 660	Ø 315

CNC Draaien

Machine	max draai Ø boven support	max draai Ø boven bed	lengte tussen de centers	diversen
Okuma LB15 II	230	400	500	stafaanvoer tot Ø 65
DOOSAN PUMA 400	590	600	2000	bril Ø 240
DOOSAN PUMA 400	590	600	2000	hydraulische bril Ø 240
DOOSAN PUMA 500	630	700	1575	hydraulische bril ø 310
CMZ TC35 Y	350	550	1400	hydraulische bril ø165/ Y-AS +80 -60

Draadvonken			
Machine	X verplaatsing	Y verplaatsing	Hoogte
Makino DUO64	650	400	420

Conventioneel				
Machine	X verplaatsing	Y verplaatsing	afstand spiltafel	afm. tafel
Draaibank PBR	2000	300	Draai diameter 580	
Draaibank Comev	1500	250	Draai diameter 400	
Kolomboormachine Ibarmia	400	200		
Freesbank Dufour 231	850	250	450	320 x 1400



Machinefabriek J.H. Buitendijk B.V. Pampuslaan 180

1382 JS Weesp Netherlands

+31(0294)- 210 420

Bijgewerkt januari 2025

Diverse kolom- en coördinaten-boormachines.

Diverse beugel- en lintzaagmachines tot \varnothing 360 mm met automatische stafaanvoer.

Brootsmachine Ramtec SR10P voor het trekbrootsen van spiegleuven en splines.

Steekbank Sacman Synchron 225.

Hydraulische precisie pers voor o.a. het brootsen van spiebanen.

Lassen: Tig, Mig / Mag en elektrisch voor diverse staalsoorten, RVS en aluminium.

Het verzorgen van alle warmte- en oppervlaktebehandelingen.

Mitutoyo 3D CNC Measuring Machine

Deze meetmachine heeft een meetbereik van $x=1205$, $Y=2005$, $Z=1005$.

Het maximale gewicht van het te meten object mag 2500 kg zijn. Hij is uitgevoerd met een te programmeren zwenkbare meetkop en diverse tasters welke automatisch gewisseld kunnen worden. Op aanvraag kunnen wij uw product leveren met een meetrapport.